

**GRUPO HALCÓN CERÁMICAS**

**GrupoHalcón**  
cerámicas

**CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS**

**HALCÓN CERÁMICAS, S.A.**  
CNO. FOYES FERRAES S/N C.P. 12110  
ALCORA (CASTELLÓN)

**CERTIFICA**  
QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN  
LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS

**CERTIFY**  
ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO  
UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

Producto

Product

KAFAL GRIS

30X60

**GrupoHalcón**  
cerámicas

<b>Norma</b> <b>Norm</b>	<b>Ensayo</b> <b>Technical characteristic</b>	<b>Valores</b> <b>Values</b>
UNE-EN-ISO <b>10545-2</b>	Longitud y anchura <i>Length and width</i> Grosor <i>Thickness</i> Rectitud de los lados <i>Warpage of edges</i> Planitud de superficie <i>Flatness</i>	±0,6%  ±5%  ±0,5%  ±0,5%
UNE-EN-ISO <b>10545-3</b>	Absorción Agua <i>Water Absorption</i>	≤0,5%
UNE-EN-ISO <b>10545-4</b>	Fuerza de Rotura <i>Force of breakage</i>	Min. 1300
UNE-EN-ISO <b>10545-4</b>	Resistencia a la Flexión <i>Resistance to the Flexion</i>	> 35 N/mm <sup>2</sup>
UNE-EN-ISO <b>10545-7</b>	Resistencia a la Abrasión Superficial <i>Resistance to surface abrasion</i>	IV
UNE-EN-ISO <b>10545-9</b>	Resistencia Choque Térmico <i>Termal Shock</i>	Cumple <i>Passes Standard Test</i>
UNE-EN-ISO <b>10545-12</b>	Resistencia a la helada <i>Frost Resistance</i>	Cumple <i>Passes Standard Test</i>
UNE-ENV <b>12633</b>	Resistencia al deslizamiento <i>Resistance to the sliding</i>	CLASE 1  R9
UNE-EN-ISO <b>10545-13</b>	Resistencia a ácidos y bases <i>Acids and Basics resistance</i>	GLA / GHA
UNE-EN-ISO <b>10545-14</b>	Resistencia a las manchas <i>Stains resistance</i>	5

\*Halcón Cerámicas, S.A. pasa satisfactoriamente la norma EN 14411 y la ISO 13006.

### Descripción del producto y usos finales previstos

#### **Use and descripton for the product:**

Azulejo cerámico esmaltado, pared (interior / exterior) y suelo (interior / exterior).  
*Tiles ceramics, glazed, wall (internal / exterior) and floor (internal / exterior).*